

# VITOMOUNT 125

## Spiegelklebeband

Doppelseitig selbstklebendes Montageband  
zum Befestigen von Spiegeln



Selbstklebende Produkte

# Die sichere Befestigung von Spiegeln mit VITO Spiegelklebeband

Das VITOMOUNT Spiegelklebeband wird aus einem geschlossenzelligen weichen Polyethylenschaum hergestellt, der mit einem speziellen Acrylatkleber beidseitig selbstklebend ausgerüstet ist.

VITO Spiegelklebebänder der Serie 125 SS-70/100 garantieren eine lange Lebensdauer und somit dauerhafte Verklebungen für viele Jahre. Klebebänder der erwähnten Serie können auch in solchen Räumen verwendet werden, in denen sie zeitweise höherer Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind als dies im Normalfall üblich ist, z.B. in Badezimmern. Eine Anwendung in Feuchträumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch Spritz- und Schwitzwasser ist nicht zu empfehlen.

Unser Spiegelklebeband ist weichmacherbeständig und plexiglasverträglich. Es kann in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Die Verträglichkeit mit herkömmlichen Spiegellacken ist geprüft und gegeben. Bei Verklebungen von Spiegeln, die rückseitig mit Splitterschutzfolie versehen sind, sollte eine Rücksprache zwecks Freigabe mit uns erfolgen, da sonst keine Haftung seitens VITO übernommen werden kann.

Hohe Schäl- und Scherwerte garantieren die Festigkeit der Klebeverbindung bei hoher Gewichtsbelastung. Der weiche anschmiegsame Schaum gleicht geringfügige Unebenheiten aus.

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 18 °C und +30 °C.

Das VITOMOUNT Spiegelklebeband kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden; für direkte UV-Belastung ist das Band nicht geeignet.

Die beim Montieren von Spiegeln verlangte hohe Endklebekraft wird durch den Einsatz von VITO Spiegelklebeband erfüllt.

Wird zur schnellen Montage ein reißbares Band verlangt, steht die Qualität VITOMOUNT 125 SS-70 PBR mit einer leicht reißbaren Papierabdeckung zur Verfügung.

Für das Befestigen von Spiegeln auf niederenergetischen Kunststoffen, wie sie z.B. in der Möbelindustrie Verwendung finden (Furnierfolien und andere kritische kunststoffbeschichtete Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung), ist ein besonderes Klebeband erforderlich. Wir beraten Sie gerne.

Für die Überkopfverklebung sind Haftklebebänder nicht geeignet. Sie können lediglich bei dieser speziellen Anwendung als Montagehilfe dienen.

Das VITOMOUNT Spiegelklebeband ist in drei Dicken erhältlich: 0,8 mm, 1,0 mm und 1,6 mm.

Die Standardabdeckung des Bandes besteht aus einer grünen PE-Folie.

**VITOFIX PLUS Spiegelaufhängung** mit sofortiger Belastbarkeit der Klebeverbindung. Mit dem VITOFIX PLUS-Verbindungssystem befestigen Sie Spiegel jeder Größe schnell, sicher und unsichtbar (Gebrauchsmuster Nr. 298 21 567.5).

Bitte beachten Sie unseren Prospekt für dieses Produkt.

Lagerprogramm	Breite mm	Dicke mm	Länge m	Rollenzahl pro Versandeinheit (VE)
VITOMOUNT 125 SS-100	19	0,8	5	64
	25	0,8	5	48
Farbe: weiß	19	0,8	66	17
Abdeckung: PE-Folie, grün	25	0,8	66	13
VITOMOUNT 125 SS-70 PBR	19	1,0	5	68
	25	1,0	5	52
Farbe: weiß	19	1,0	10	68
Abdeckung: Papier, braun reißbar	25	1,0	10	52
	19	1,0	66	17
	25	1,0	66	13
VITOMOUNT 125 SS-70				
Farbe: weiß	19	1,6	66	17
Abdeckung: PE-Folie, grün	25	1,6	66	13
Farbe: weiß und schwarz	Lieferbare Abmessungen und Abnahmemengen auf Anfrage, da auftragsbezogene Fertigung.			
Dicke: 1,0 mm				
Abdeckung: PE-Folie, grün				

Selbstverständlich sind alle Abmessungen in Breiten von 6 bis 1.200 mm lieferbar. VITOMOUNT Spiegelklebeband ist für die industrielle Verarbeitung auch auf Spulen verfügbar.



VITO Irmén GmbH & Co. KG, Postfach 17 20, D-53407 Remagen, Mittelstraße 74-80, D-53424 Remagen  
Telefon +49 (0) 26 42 / 40 07-0, Telefax: +49 (0) 26 42 / 4 29 13, Internet [www.vito-irmen.de](http://www.vito-irmen.de), E-Mail: [info@vito-irmen.de](mailto:info@vito-irmen.de)

